

lehti 7

[лехти]

Водно-дисперсионный полиакриловый матовый лак с добавлением воска

Для стен и потолков

Элегантный матовый эффект

Добавки против плесени и грибка

Воск в составе для защиты от влаги

Долговечное покрытие



Назначение

Для деревянных панелей, вагонки, досок, OSB и ДСП плит, столярных, художественных изделий, а также бетонных и кирпичных поверхностей, декоративного искусственного камня в местах с нормальной влажностью. Не применять для кухонной, подвижной мебели, полов, и детских игрушек.

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемую поверхность промыть, тонко отшлифовать, пыль удалить, просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, лака и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перемешать до однородности, первый слой если необходимо разбавить чистой водой на 10% по объему. Просушить и отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой для ворса. На следующий слой лак разбавить до малярной вязкости, но не более 10%. При отделке прозрачным лаком достаточно в два слоя, при отделке колерованным лаком в два цветных слоя, затем слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием

После высыхания выдержит мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц после лакирования осторожно протирать. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
25-30 %

Способ нанесения:
Кисть из синтетического волокна,
валик

Плотность:
1 г/см³

База:
С (бесцветный и под колеровку)

Межслойная сушка:
24 часа при 20 °С

Норма расхода:
10-14 м²/л в 1 слой

Совместимость:
С прочными покрытиями из водно-дисперсионных акриловых лаков

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам для лаков, антисептиков

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

