

Грунтовка ВД-АК-0 ГЗ-2501

Назначение и применение:

Предназначена для использования в качестве проникающего, стабилизирующего средства для укрепления, склеивания рыхлых и крошащихся оснований (бетон, штукатурка, гипс, кирпич, известняк). Обеспечивает лучшее сцепление покрытия с основанием. Грунтовка снижает капиллярное водопоглощение без изменения паропроницаемости и внешнего вида. Используется перед нанесением акриловых красок, шпатлевок. Применение грунтовки позволяет достигнуть высокой прочности и долговечности финишного покрытия и удешевить затраты за счет снижения расхода материала.

Технология нанесения:

Грунтовка ГЗ-2501 является концентратом. Для грунтования нормально впитывающих поверхностей разбавить чистой водой в соотношении 1:3, для слабо впитывающих поверхностей (гипсокартон) – 1:2. Осыпающиеся поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 часов, разбавляя грунтовку ГЗ-2501 в соотношении 1:3.

Основание, на которое наносится покрытие, должно быть сухим и очищенным от пыли, масел, остатков старой краски. Оптимальный режим нанесения грунтовки - температура воздуха +20°C, относительная влажность не выше 60 %.

Время высыхания до нанесения второго слоя 1-2 часа. При низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается. Грунтовка наносится кистью, валиком или просто распыляется одним-двумя слоями.

Ориентировочный расход:

30-100 г/м² при однослойном покрытии гладкой поверхности по данным лабораторных исследований. Точный расход зависит от степени подготовленности окрашиваемой поверхности и определяется пробным нанесением.

Срок хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +5°C и не более +30°C.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.

Растворитель: вода.

ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, ограничивающих применение наших продуктов.

ООО «Материалы для пожаротушения»
222370, Минская обл., Воложинский р-н, г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34
Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09
e-mail: materiali_dpt@mail.ru УНП 691991445